
KLK: 0+961.94
KLK: 1+012.80
KLK: 1+022.12
500.000
392.57
ŁĄCZY ARKUSZ NR 1
pieczarkarnia
pieczarkarnia
pieczarkarnia
pieczarkarnia
bet.
bet.
bet.
istniejący zjazd z betonu
jutw.
jutw.
Pkt.23
SK-17
Pkt.25
SK-16
Pkt.24
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
k400
k400
k400
2,5
1,6
1,6
2,5
27,8
R3
R5
R3
R3
j.z.
Ls
Ps
R
Lz
14
15
16
17
18
19
22
26
26
711/1
711/2
711/2
51/1
52/1
53/1
9
970
980
990
1+000
010
020
030
040
050
060
070
080
090
1+100
110
120
130
140
150
159.6
159.7
159.9
158.5
158.7
159.0
159.1
158.2
157.4
157.8
158.6
158.1
ny do likwidacji

Kabel telekomouniakcyjnie bez zmian (lokalziacja kabla pod projektowanym przepustem zabezpieczy przy odmulaniu rowu przed możliwoscia uszkodzenia kabla)

Przebudowa istniejącego przepustu żelbetowego na przepust PEHD Ø600mm o długości l=9.5 m.b. wraz z umocnieniem ścianek czołowych za pomoca bruku na zaprawie cementowo-piaskowej

Odtworzenie przeciwskarpy z grutnu nadającego się do formowania oraz dodatkowe zabezpieczenie skarpy płytami drogowymi prefabrykowanymi typu JOMB o wym. 100x75x10 (Krótsza krawędź skierowana w kierunku dna rowu) w celu zabezpieczenia działki 711/2 przed wodami opadowymi z pasa drogowego, dno rowu należy umocnić płytami ażurowymi wym. 40x60x8 na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 6 cm



Kabel telekomouniakcyjnie bez zmian (lokalzlacja kabla pod projektowanym korytkiem refabrykowanym zabezpieczy przy odmulaniu rowu przed możliwoscia uszkodzenia kabla)

Kabel telekomouniakcyjnie bez zmian (lokalzlacja kabla pod projektowanym korytkiem refabrykowanym zabezpieczy przy odmulaniu rowu przed możliwoscia uszkodzenia kabla)

Kabel telekomouniakcyjnie bez zmian (lokalzlacja kabla pod projektowanym korytkiem refabrykowanym zabezpieczy przy odmulaniu rowu przed możliwoscia uszkodzenia kabla)

Kabel telekomouniakcyjnie bez zmian (lokalzlacja kabla pod projektowanym korytkiem refabrykowanym zabezpieczy przy odmulaniu rowu przed możliwoscia uszkodzenia kabla)

24/1
24/2
25
27
28
29
30
321
322
320
54/1
55/1
56/1
57/1
61/1
62/1
63/1
64
53
52
51
54
9
Ps
R
B
Lz
Z
SK-18 Pkt.26
SK-19 Pkt.27
SK-20 Pkt.28
SK-21 Pkt.29
SK-22 Pkt.30
SK-23 Pkt.31
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61
P62
P63
P64
R3
R2
1+200
1+300
160
170
180
190
210
220
230
250
260
270
280
290
310
320
330
340
350
360
dr
jutw.
bet.
ks100
kl
pANN
160.0
160.2
160.4
160.5
159.9
159.8
159.5
159.1
158.5
158.3
160.1
160.3



Uwaga: punkt osowy geodezyjnej,projektuje się założenie obudowy punktu geodezyjnego w postaci skrzynki żeliwnej do zasuw typ 4056 H - 270.

Kabel telekomounlakcyjnie bez zmian (lokalzlacja kabla pod projektowanym korytkiem refabrykowanym zabezpieczy przy odmulaniu rowu przed możliwościa uszkodzenia kabla)

Przepust przeznaczony do likwidacji

R=3000.000
KL: 1+413.58
L=472.306
KK: 1+431.92
1+400
1+500
370
380
390
410
420
430
440
450
460
470
480
490
510
520
530
75
319
318
317
316/1
36/1
66
67
68
69
70/1
71/2
48
49
47A
9
R
B
Z
SK-24 Pkt.32
SK-25 Pkt.33
SK-26 Pkt.34
SK-27 Pkt.35
P65
P66
P67
P68
P69
P70
P71
P72
P73
P74
P75
P76
P77
P78
P79
P80
P81
P82
P83
P85
R3
2
3
4,6
5
5,5
6
6,6
ø40
ø90
ø32
jutw.
os.gn.
bet.
159.64
159.4
159.8
159.6
159.5
159.2
160.0
160.1
160.2
160.3
160.4
160.5
160.50
160.55
160.45
160.40
160.30
160.35
31/43



Grunty wsi Majaczewice
Grunty wsi Szczawno
Grunty wsi Majaczewice
Grunty wsi Szczawno
38/1
386/1
387/1
395
73/1
74/1
182/1
182/2
183
184
185/1
w bud.
BUD.
bet.
46
45
47
9
B
R
S
Ps
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
1+600
1+700
jutw.
SK-28 Pkt.36
SK-29 Pkt.37
SK-30 Pkt.38
SK-31 Pkt.39
P84
P86
P87
P88
P89
P90
P91
P92
P93
P94
P95
P96
P97
P98
P99
P100
P101
R2
R3
5
5,4
5,5
9,6
6
ks100
ks160
ks32
ks300
eANN
wR40
w40
w90
159,7
159,6
159,5
159,4
159,3
159,2
159,1
158,9
160,0
158,19
158,00
159,79
158,27

Kabel telekomouniakcyjnie bez zmian (lokalziacja kabla pod projektowanym korytkiem refabrykowanym zabezpieczy przy odmulaniu rowu przed możliwościa uszkodzenia kabla)

Kabel telekomouniakcyjnie bez zmian (lokalziacja kabla pod projektowanym korytkiem refabrykowanym zabezpieczy przy odmulaniu rowu przed możliwościa uszkodzenia kabla)



Uwaga: punkt osowy geodezyjnej,projektuje się założenie obudowy punktu geodezyjnego w postaci skrzynki żeliwnej do zasuw typ 4056 H - 270.

Kanalizacja kablowa ułożona nad przepustem

Przepust PEHD Ø600mm o długości l=8.5 m.b. wraz z umocnieniem ścianek czołowych za pomocą bruku na zaprawie cementowo-piaskowej

UWAGA: NAD PRZEPUSTEM NA SZEROKOŚCI CAŁEJ JEZDNI I DŁUGOŚCI 1 M.B. NIE WYKONYWAĆ STABILIZACJI GRUNTU CEMENTEM,NALEŻY WYKONAĆ WARSTWĘ Z POSPÓŁKI ZAGĘSZCZONEJ MECHANICZNIE

Umocr
Kabel telekomu
istniejącym rower
rurą osłonow
570450
6555850
396
398
400
185/2
186
187
188/1
188/2
189
190
Grunty wsi Małoczewice
Grunty wsi Szczawno
SK-32 Pkt.40
SK-32 Pkt.41
P101
P102
P103
P104
P105
P106
P107
P108
P109
P110
P111
P112
R3
730
740
750
760
770
780
790
1+800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
159.5
158.9
158.2
158.6
158.1
159.2
157.9
158.4
157.8
158.3
158.20
158.30
158.70
158.85
158.45
158.65
158.55
158.35
158.50
158.40
159.10
159.55
159.65
159.6
158.7
158.5
R


do Burzenina
351
352/1
402
403
34156
205
190
p-8866/2015
Przepust żelbetowy Ø600mm
grubość ścianki 8 cm, l=12 m.b
Umocnienie rowu przy wlocie do przepustu
R=500.000
PLK: 1+904.23
L=21.206
KLK: 1+908.52
KM 1+929.72
Pkt.42
SK-34 Pkt.43
SK-35 Pkt.44
P114
P113
K118
K116
K115
K111
Wykonać obniżenie krawężnika do wys. 4cm na długości 2 m.b
Przepust żelbetowy Ø600mm grubość ścianki 8 cm, l=4 m.b
Wykonać obniżenie krawężnika do wys. 4cm na długości 2 m.b
Ścianka oporowa prefabrykowana wym. 160cm x 100 cmx 12 cm
Bariera ochronna U-12, l= 2 m.b
Przepust żelbetowy Ø500mm grubość ścianki 7 cm, l=10 m.b
Studnia rewizyjna DN 1500 mm z osadnikiem głębokości 500 mm
Ścianka oporowa prefabrykowana wym. 200cm x 150 cmx 14 cm
Bariera ochronna U-12, l= 2 m.b
Umocnienie rowu przy wylocie przepustu
unikacyjnie bez zmian (lokalziacja kabla pod
n drogowym) kabel dodatkowo zabezpieczyć
a, UWAGA: ODMULENIE ROWU WYKONAĆ RĘCZNIE
Grunty wsi Majaczewice
ze Szczawna
2,4
2,5
51,3
51,4
1,6
0,75

Warunki wykonywania robót na skrzyżowaniu z kablami energetycznymi i teletechnicznymi:

1. Ustalić trasę istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych
2. Wykopy w pasie skrzyżowania (po 1m od istniejących kabli) wykonywać ręcznie
3. Prace ziemne w pobliżu kabli istniejących prowadzić pod nadzorem pracownika gestora kabli
4. Kable istniejące osłonić rurami dwudzielnymi o średnicy i długości odpowiedniej dla przekroju i długości kabla
5. Zachować właściwe odległości w pionie i poziomie:
   -50 cm od kabli energetycznych oraz teletechnicznych

LEGENDA

- – – Granica opracowania- obszar oddziaływania

branża drogowa:

- - - - Projektowana oś jezdni mineralno-bitumicznej
- ─ Projektowana krawędź jezdni mineralno-bitumicznej
- ─ Projektowana krawężnik betonowy wym. 15x30x100 cm
- ─ Projektowana krawężnik betonowy wym. 15x22x100 cm
- ─ Projektowane obrzeże betonowe wym. 8x30x100 cm
- ▭ Projektowana nawierzchnia mineralno-bitumiczna
- 🟥 Projektowane zjazdy o nawierzchni tłuczniowej
- ▨ Projektowane utwardzone pobocza z kruszywa łamanego
- ▥ Projektowane pobocza utwardzone z destruktu
- 🟨 Projektowane utwardzenie z kostki betonowej gr. 8 cm
- 🟦 Powierzchnia rowów przeznaczonych do oczyszczenia lub odtworzenia
- ▦ Projektowany grunt rodzimy do rozplantowania
- ▩ Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej
- ☰ Umocnienie rowu korytkami prefabrykowanymi typu "Krakowski"
- ─ Projektowane przepusty Ø300 PEHD
- ─ Projektowane przepusty Ø500 i Ø600 PEHD
- ─ Projektowany kanał kryty z przepustów żelbetowych Ø500 i Ø600 oraz studni rewizyjnej DN 1500
- ✕ Drzewa przeznaczone do wycinki
- ○ Wstępna lokalizacja drzew do nasadzenia zastępczego

branża teletechniczna:

- – – Projektowana kanalizacja kablowa z rur DVR 110
- - - - Projektowana rura osłonowa dwudzielna A110/PS
- - - - Projektowana rura osłonowa RHDPEp 140/8,0
- ▣ Projektowana studnia kanalizacji kablowej wym 1080x640x810 mm

ST PROJEKT Jacek Staniek
Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:	Gmina Burzenin ul. Sieradzka 1 98-260 Burzenin		
Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi gminnej Strzałki - Zarośle wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej.		
Adres inwestycji:	**działki nr ewid: 229; 274; obręb 0028 Strzałki, działki nr ewid: 75; 394; 397 obręb 0015 Majaczewice, działki nr ewid: 205; obręb 0027 Szczawno.**		
Stadium: PW	Branża: TELEKOMUNIKACYJNA, DROGOWA		
Nazwa rysunku: Zagospodarowanie terenu	Numer rysunku: 1b	Data: 04.2016	Skala rys.: 1:500
Zespół autorski:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Jacek Staniek Bartosz Jędrzejczyk	---	
Projektant branży telekomunikacyjnej:	mgr inż. Janusz Jasiona	Decyzja nr 1081/98/U	
Projektant branży drogowej:	inż. Kazmierz Mamos	GP.IV.7342/40/94	

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWY

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		
Miejscowość		
Jednostka ewidencyjna	*identyfikator*	
	nazwa	
Obręb ewidencyjny	*identyfikator*	
	nazwa	
Skala mapy		
Nazwa układu współrzędnych	*prostokątnych pł*	
	wysokości	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Oznaczenie i opis obiektów projektowanych		

„Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotycz ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone granicach projektowanej inwestycji budowlanej”

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntów i budynków

Mapę wykonano na podstawie pomiaru uzupełniającego oraz bazy mapy num 6.156.27.15.4, 6.156.27.20.2, 6.156.27.20.4

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zaszłości history (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz.U. Nr 30 poz.163 z 1989r. wraz z późniejszymi zmianami)

Mapa aktualna na dzień

Kierownik pracy:

GEODETA UPRAWNIONY
mgr Bogdan Zaryczny
Upr. 4835 z 1986 r.
98-200 Sieradz, ul. Spychalskiego 23
kom. 502 302 242
e-mail:geolexbz@wp.pl

Nazwa wykonawcy:

GEODEZJA
Krzysztof Juszczak
98-200 Sieradz, ul. Spychalskiego 23
NIP 828-105-81-35, Regon 100466273
kom. 509 652 767

l.ks. 69/2015

Poświa
prac
operat

Organ p
zasób g

Identyfik
zasobu -

Data wpi
do ewide

Imię, naz
reprezent

SZKIC LOKALIZACJI SKALA 1:50000